

同軸パワーアンプ (Power Amplifier)

周波数範囲 : DC ~ 65 GHz

Power Amplifier	周波数範囲	利得	出力電力	コネクタ
	DC to 65 GHz 周波数範囲を選択	10 ~ 40 dB 利得を選択	+10 ~ +63 dBm 出力を選択	N,SMA,K,V/F コネクタを選択

Ultra Broadband HPA(Coax SSPA)

型名	MIN 周波数 (GHz)	MAX 周波数 (GHz)	利得 (dB)	出力電力(dBm)/cw	コネクタ
UBHPA1	6	18	50	+50dBm (100Watt)	N, 7/16
UBHPA2	6	18	40	+40dBm(10Watt)	N
UBHPA3	1	6	50	+50dBm (100Watt)	N
UBHPA4	0.5	18	40	+40dBm(10Watt)	N/SMA
UBHPA5	1	20	36	+36dBm(4Watt)	SMA
UBHPA6	18	26.5	40	+40dBm(10Watt)	2.92mm
UBHPA7	26.5	40	40	+40dBm(10Watt)	2.92mm
UBHPA8	18	40	35	+30dBm(1Watt)	2.92mm
UBHPA9	0.1	22	30	+36dBm(4Watt)	2.92mm
UBHPA10	0.01	47	35	+22dBm min	2.4mm
UBHPA11	0.03	65	25	+22dBm	1.85mm
UBHPA12	50	70	35	+18dBm	1.85mm

Broadband HPA(SSPA)

型名	MIN 周波数(GHz)	MAX 周波数(GHz)	利得 (dB)	出力電力(dBm)/cw
BHPA1	1	2.5	63	+63dBm (2000Watt)
BHPA2	80MHz	1000MHz	60	+60dBm(1000Watt)
BHPA3	2	4	60	+60dBm(1000Watt)
BHPA4	20MHz	500MHz	60	+60dBm(1000Watt)
BHPA5	2	6	56	+56dBm(400Watt)
BHPA6	0.5	6	56	+55.4dBm(350Watt)
BHPA7	3MHz	1000MHz	53	+53dBm(200Watt)
BHPA8	0.1	6	40	+40dBm(10Watt)

要求仕様を満足する製品をご案内いたします。
詳細についてはお気軽にご相談ください。



オプション機能：
電源：DCまたはAC
冷却装置：ヒートシンク、FAN
筐体加工：出力可変、モニター、保護機能 等

ベガテクノロジー
株式会社

Vega

お問い合わせ先：

〒182-0024
東京都調布市布田4-8-3
TEL 042-499-3075