

パッシブ導波管製品各種

周波数範囲：18～325GHz

短納期・低価格・高精度など
ご要望の条件に応じて製品をご紹介します。

導波管サイズ

導波管	標準フランジ	周波数範囲
WR42	UG-595/U	18 - 26.5GHz
WR34	UG-595/U	22 - 33GHz
WR28	UG-599/U	26.5 - 40GHz
WR22	UG-383/U	33 - 50GHz
WR19	UG-383/U	40 - 60GHz
WR15	UG-385/U	50 - 75GHz
WR12	UG-387/U	60 - 90GHz
WR10	UG-387/UM	75 - 110GHz
WR08	UG-387/UM	90 - 140GHz
WR06	UG-387/UM	110 - 170GHz
WR05	UG-387/UM	140 - 220GHz
WR03	UG-387/UM	220 - 325GHz
WR2.2	UG-387/UM	325 - 500GHz

導波管製品

Straight	Rotary Joint	Flange Adapter	Filter
E-Bend	Rectangular to Circular	Tapered Transition	Coupler
H-Bend	Waveguide to Coax	Polarizer	Adjustable Short
Twist	Circular Waveguide	OMT	Matched Load
Attenuator	Phase Shifter	Flexible Waveguide	Magic Tee / Hybrid
Termination	Frequency Meter	Switch	E/H Tuner

* 強化90度E-Bend WR-03,UG-387/UM with Anti-Cocking + 2 hole



Freq: 220 - 325GHz
Bend: E-Plane
Type: Cube
Flange: Precision

矩形/円形・周波数範囲・長さ・形状・角度・材質・メッキ・フランジ・導波管サイズ・E/H面・ツイストなどご要望に応じて特注致します。

ベガテクノロジー株式会社

お問い合わせ先：

〒182-0024

東京都調布市布田4-8-3

TEL 042-499-3075